



MONTAGEANLEITUNG FA - 320 - 2 teilig

- Mast zusammenfügen und mit Schraube ⑫ fixieren.
- Kunststoffkappe ② auf Drehhülse ⑦ aufsetzen.
- Auslegerstange ③ mit eingedrücktem Clips ⑧ durch die Kunststoffkappe ② und Drehhülse ⑦ bis zum Anschlag schieben (ev. hineindrehen).
- Auslegerstange mit Senkschraube ⑥ festschrauben.
- Fahnentuch mit Saum über Auslegerstange schieben.
- Fahnentuch am Ausleger glatt ziehen.
- Seilschlaufen ⑤ in Karabiner um Mast einhängen.
- Gewicht ① am Fahnentuch und Mast anhängen.
- Fahnenmast ④ aufrichten und fixieren.

VERLÄNGERUNG - EINSTELLEN

- Clips ⑨ eindrücken und auf gewünschter Länge in der Bohrung der Auslegerstange ③ einrasten lassen.

ZUBEHÖR

Artikel	Anzahl
Drehhülse ⑦ Ø 60 x 200	1
Kunststoffkappe ② Ø 60	1
Einnietmutter ⑬ M 8	1
Hammerschraube ⑭ 2,89 x 4,76	1
Auslegerstange ③ Ø 20 x 1200	1
Senkschraube ⑥ M 8	1
Sicherungs-Clips ⑧ A 103 Spezial	1
Verstell-Clips ⑨ A 103	1
Verlängerung ⑩ Ø 15 x 600	1
Kappe ⑪ K 15	1
Gewicht ① mit Gurtband 300 mm und Stift	1
Spezierschraube ⑫ M 6	1
Gurtband ⑤ Kunstst. für Mast Ø 75 / 300 mm	7

