



MONTAGEANLEITUNG FA - 520

- Auslegerstange (3) mit eingedrücktem Clips (8) durch die Alukappe (2) und Drehhülse (7) bis zum Anschlag schieben (ev. hineindrehen).
- Auslegerstange mit Senkschraube (6) festschrauben
- Stelling (1) nach unten auf ungefähre Fahnenlänge schieben
- Fahnentuch mit Saum über Auslegerstange schieben
- Seilschlaufen (5) in Karabiner einhängen
- Fahne leicht nach unten ziehen und Stelling (1) mind. 10 - 20 cm über unterster Seilschlaufe fixieren
- Fahnentuch am Ausleger glatt ziehen
- Fahnenmast (4) aufrichten und fixieren

VERLÄNGERUNG - EINSTELLEN

- Clips (9) eindrücken und auf gewünschter Länge in der Bohrung der Auslegerstange (3) einrasten lassen.

ZUBEHÖR

Artikel	ZUBEHÖR	Anzahl
Drehhülse (7) Ø 75 x 200		1
Alukappe (2) Ø 75		1
Einnietmutter (13) M 8		1
Hammerschraube (14) 2,89 x 4,76		1
Auslegerstange (3) Ø 20 x 1200		1
Senkschraube (6) M 8		1
Sicherungs-Clips (8) A 103 Spezial		1
Verstell-Clips (9) A 103		1
Verlängerung (10) Ø 15 x 600		1
Kappe (11) K15		1
Stelling (1) Ø 111 x 40		1
Stellringschraube (12) Kunstst. SK. M 6 x 16		1
Gurtband (5) Kunstst. für Mast Ø 75 / 300 mm		7

